COMPLETO GIACCA E PETTORINA **(Cod. L84GC2+L84PE2)** CARATTERISTICHE TECNICHE (Rev 0 del 23.05.2014)

ANTINCENDIO BOSCHIVO

Ecosystem S.r.l.
Via Andrea Gritti 11/13
24125 Bergamo

tel. 035 270837
info@ecosystem-bg.com
www.ecosystem-bg.com

Completo Giacca (cod. L84GC2) e Pettorina (cod. L84PE2) confezionato con tessuto 100% aramide da 185 gr/mq.

Giacca con allacciatura centrale a cerniera.
Paramontura esterna di protezione fissata con tratti di velcro.
Collo alto alla coreana con chiusura regolabile a velcro.
Maniche ad ampio giro con sistema di regolazione ai polsi con alamaro e velcro.
Portanome a velcro applicato sopra il taschino sinistro.
Due taschini superiori con alette di copertura e velcro.
Due tasche inferiori esterne, con alette di copertura e velcro.
Banda antifiamma a prestazioni combinate, colore giallo, altezza cm. 5, applicata ai bicipiti, al giro torace e al giro vita.
Cuciture con filato aramidico.

Pantaloni con pettorina all'americana.
Bretelle regolabili con fibbie a sgancio rapido.
Elastico posteriore in vita.
Apertura ai fianchi con chiusura a bottone.
Sottofinta sul davanti con chiusura a bottoni.
Due tasche anteriori, applicate, con alette di copertura e velcro.
Una tasca posteriore destra, applicata, con aletta di copertura e velcro.
Una tascona applicata sulla pettorina, con aletta di copertura e velcro.
Banda antifiamma a prestazioni combinate, colore giallo, altezza cm. 5,applicata ai polpacci.

Cuciture con filato aramidico.

COLORE: arancione oppure, su richiesta, giallo, rosso, verde, blu, bicolore.

TAGLIE: dalla 44 alla 64.

Varianti:

- carré anteriore e posteriore confezionabile con tessuto di colore contrastante
- polsi con elastico
- ghetta interna al fondogamba, con elastico di chiusura e apertura laterale con cerniera metallica

CERTIFICAZIONE: il DPI è certificato CE in conformità alla Direttiva 89/686/CEE del 21.12.1989 e al Decreto Legislativo 475/92 dall'Organismo Notificato CEE 0624 come dispositivo di protezione di III categoria per interventi di antincendio boschivo secondo la norma UNI EN 15614/2007. Livelli di prestazione: A1 – A2.