

**COMPLETO P GIACCA e PETTORINA (con protezioni differenziate)
(Cod. L84GC2P+L84PE2P)**

CARATTERISTICHE TECNICHE (Rev 0 del 23.05.2014)



ANTINCENDIO BOSCHIVO

Ecosystem S.r.l.
Via Andrea Gritti 11/13
24125 Bergamo

tel. 035 270837
info@ecosystem-bg.com
www.ecosystem-bg.com



Completo Giacca P (cod. L84GC2P) e Pettorina P (cod. L84PE2P) confezionato con tessuto 100% aramide da 185 gr/mq.

Modello con raddoppio di tessuto all'interno delle maniche nella zona dei gomiti e all'interno dei pantaloni nella zona delle ginocchia e nella zona perineale.

Giacca con allacciatura centrale a cerniera.

Paramontura esterna di protezione fissata con tratti di velcro.

Collo alto alla coreana con chiusura regolabile a velcro.

Maniche ad ampio giro con sistema di regolazione ai polsi con alamaro e velcro.

Portanome a velcro applicato sopra il taschino sinistro.

Due taschini superiori con alette di copertura e velcro.

Due tasche inferiori esterne, con alette di copertura e velcro.

Banda antifiamma a prestazioni combinate, colore giallo, altezza cm. 5, applicata ai bicipiti, al giro torace e al giro vita.

Cuciture con filato aramidico.

Pantaloni con pettorina all'americana.

Bretelle regolabili con fibbie a sgancio rapido.

Elastico posteriore in vita.

Apertura ai fianchi con chiusura a bottone.

Sottofinta sul davanti con chiusura a bottoni.

Due tasche anteriori, applicate, con alette di copertura e velcro.

Una tasca posteriore destra, applicata, con aletta di copertura e velcro.
Una tascona applicata sulla pettorina, con aletta di copertura e velcro.
Banda antifiama a prestazioni combinate, colore giallo, altezza cm. 5, applicata ai polpacci.
Cuciture con filato aramidico.

COLORE: arancione oppure, su richiesta, giallo, rosso, verde, blu, bicolore.

TAGLIE: dalla 44 alla 64.

Varianti:

- carré anteriore e posteriore confezionabile con tessuto di colore contrastante
- polsi con elastico
- ghetta interna al fondogamba, con elastico di chiusura e apertura laterale con cerniera metallica

CERTIFICAZIONE: il DPI è certificato CE in conformità alla Direttiva 89/686/CEE del 21.12.1989 e al Decreto Legislativo 475/92 dall'Organismo Notificato CEE 0624 come dispositivo di protezione di III categoria per interventi di antincendio boschivo secondo la norma UNI EN 15614/2007. Livelli di prestazione: A1 – A2.