

COMPLETO RS2 P GIACCA+PANTALONI (con protezioni differenziate) (cod. L84GRS2P+L84PRS2P)
CARATTERISTICHE TECNICHE (Rev 0 del 08.08.2013)



ANTINCENDIO BOSCHIVO

Ecosystem S.r.l.
Via Andrea Gritti 11/13
24125 Bergamo

tel. 035 270837
info@ecosystem-bg.com
www.ecosystem-bg.com



Completo RS2 P Giacca (cod. L84GRS2P) e Pantalone (cod. L84PRS2P) confezionato con tessuto 100% aramide da 185 gr/mq.

Modello con raddoppio di tessuto all'interno delle maniche nella zona dei gomiti e all'interno dei pantaloni nella zona delle ginocchia e nella zona perineale.

Giacca con allacciatura centrale a cerniera con paramontura interna e paramontura esterna fissata con tratti di velcro.

Collo alla coreana con chiusura a velcro.

Maniche ad ampio giro.

Polsi con sistema di regolazione ad alamari e velcro.

Due taschini superiori con aletta di copertura e velcro.

Due tasche inferiori a mezzo soffierto, applicate, con alette di copertura e velcro.

Portanome a velcro applicato sopra il taschino sinistro.

Dorso con soffierti.

Coulisse regolabile in vita.

Banda antifuoco a prestazioni combinate, colore giallo, altezza cm. 5, applicata: un giro al torace e due giri ai bicipiti.

Cuciture con filato aramidico.

Pantalone con cintura elasticizzata, passanti in vita, chiusura anteriore con bottone automatico in metallo.

Sottopancia con chiusura a cerniera in ottone.

Due tasche tagliate ai fianchi, con alette di copertura e velcro.

Una tasca posteriore applicata a destra, con aletta di copertura e velcro.

Banda antifiama a prestazioni combinate, colore giallo, altezza cm. 5, applicata: due giri ai polpacci.

Cuciture con filato aramidico.

COLORE: arancione oppure, su richiesta, giallo, rosso, verde, blu, bicolore.

TAGLIE: 1^ (44-46); 2^ (48-50); 3^ (52-54); 4^ (56-58); 5^ (60-62); 6^ (64-66).

Varianti:

- carré anteriore e posteriore confezionabile con tessuto di colore contrastante
- polsi con elastico
- tasche cosciali applicate, con aletta di copertura e velcro
- ghetta interna al fondogamba, con elastico di chiusura e apertura laterale con cerniera metallica

CERTIFICAZIONE: il DPI è certificato CE in conformità alla Direttiva 89/686/CEE del 21.12.1989 e al Decreto Legislativo 475/92 dall'Organismo Notificato CEE 0624 come dispositivo di protezione di III categoria per interventi di antincendio boschivo secondo la norma UNI EN 15614/2007. Livelli di prestazione: A1 – A2.