

ELMO PER VIGILI DEL FUOCO Cod. LEFCOV
CARATTERISTICHE TECNICHE (Rev 3 del 04.02.2022)



ANTINCENDIO BOSCHIVO

Ecosystem S.r.l.
Via Andrea Gritti 11/13
24125 Bergamo

tel. 035 270837
info@ecosystem-bg.com
www.ecosystem-bg.com



Elmo Fire Compact **cod. LEFCOV** composto da CALOTTA, SCHERMO OCULARE, VISIERA, INSERTI RETTORIFLETTENTI, SAHARIANA IN FIBRA AMMUMINIZZATA.

Colore standard: rosso (altri colori a richiesta)

Elmo per la lotta contro l'incendio in edifici e in altre strutture, certificato secondo EN 443:2008.
Schermo oculare (occhiali di protezione interni), incolore, con prestazioni antigraffio ed antiappannamento, certificati secondo EN 166:2004 e EN 14458:2004.
Schermo facciale (visiera) incolore, con prestazioni antigraffio ed antiappannamento, certificato secondo EN 14458:2004.

Calotta in materiale termoplastico resistente alle alte temperature.
Applicazione di inserti retroriflettenti colore grigio-argento per l'uso ottimale in condizioni di scarsa illuminazione.
Sottogola a 3 punti, testato per prevenire l'irritazione della pelle, in nastro aramidico .
Imbottitura interna facilmente sostituibile e lavabile.
Pulsante di sicurezza per lo sgancio rapido. Sistema di regolazione taglia integrato.
Protezione per il collo con sahariana in tessuto aramidico alluminizzato.
Parte esterna con resistenza alla temperatura (fino a 1.000° C in un flash di 10 secondi sopra le fiamme).
Resistenza alla temperatura a lungo termine (fino a 250° C/30 min. prova di calore radiante 14 kW/m²).
Resistenza a bassa temperatura -30° C.
Elevata resistenza agli impatti meccanici.
Resistenza chimica secondo EN 443.
Capacità di isolamento elettrico E2.
Taglia unica regolabile: dalla 52 alla 64.

Articolo distribuito da Ecosystem Srl