

**OCCHIALI ANTIFUMO PANORAMICI UNIVET DOPPIA LENTE (Cod. LOCCUV02N)
CARATTERISTICHE TECNICHE (Rev 1 del 22.02.2019)**



ANTINCENDIO BOSCHIVO

Ecosystem S.r.l.
Via Andrea Gritti 11/13
24125 Bergamo

tel. 035 270837
info@ecosystem-bg.com
www.ecosystem-bg.com



Occhiale a mascherina (art. 611 00 10 01) a tenuta antifumo-antigas, costituito da montatura in gomma termoplastica autoestinguente, sagomata, con ponte nasale che ne consente l'impiego con i sistemi di protezione delle vie respiratorie.

Doppia lente incolore (policarbonato + acetato) antigraffio all'esterno e antiappannante all'interno, conformata in modo da realizzare un campo visivo maggiore di 180°.

Elastico posteriore molto alto con regolazione micrometrica in lunghezza al fine di garantire una perfetta aderenza al viso dell'utilizzatore.

L'uso degli occhiali è compatibile con l'uso di semimaschere.

Tutti i componenti degli occhiali (visiera, montatura e fascia girotesta), sono stati sottoposti alla prova di resistenza alla fiamma, in accordo con la procedura indicata nella norma UNI EN 397 con esito positivo.

CERTIFICAZIONE: gli occhiali sono certificati CE in conformità alla direttiva 89/686/CEE e successive modifiche, dall'Organismo Notificato CEE n. 0068.

CATEGORIA: III

Norme di riferimento: UNI EN 166, UNI EN 170, UNI EN 397 (EN 167, EN 168).

Montatura: U EN 166 3 4 5 9 BT 2C-3 0068CE

Lenti: 2C-1.2 U 1 BT 9 K N 0068CE

IMPIEGO: protezione da gocce e spruzzi di liquidi, particelle di polveri di grandi dimensioni, gas e particelle di polveri fini, metalli fusi e solidi caldi, alta velocità-media energia di impatto, radiazioni UV, deterioramento da particelle fini, appannamento, fiamma e rilascio oculare.

Occhiali antifumo abbinabili, data la loro compatibilità, con altri dispositivi di protezione individuale per antincendio boschivo.

Dispositivo di Protezione Individuale distribuito da Ecosystem Srl