

FLABELLO BATTIFUOCO MANICO LEGA CM. 60 (Cod. MF06L)
CARATTERISTICHE TECNICHE (Rev 0 del 28.02.2017)



ANTINCENDIO BOSCHIVO

Ecosystem S.r.l.
Via Andrea Gritti 11/13
24125 Bergamo

tel. 035 270837
info@ecosystem-bg.com
www.ecosystem-bg.com



Flabello battifuoco composto da manico da cm. 60 e battente.

Il manico è realizzato in lega leggera anticorodal con anodizzazione colore argento, diametro mm. 25, spessore mm. 2.

Al manico è fissato un dispositivo per l'ancoraggio al polso dell'operatore e un'impugnatura in speciale materiale antisdrucchiolo e antisudore.

Dalla parte del battente è fissato un anello che evita lo sfilamento del battente durante l'uso.

Il battente è realizzato con otto nastri da mm. 40 per mm. 800 di fibra acrilica permanentemente ignifuga, uniti tra loro da una fettuccia cucita.

L'altra estremità di ogni striscia del battente viene ripiegata due volte e fissata mediante due ribattini metallici privi di appigli.

Il battente è fissato al manico con una fascetta di sicurezza in acciaio.

Peso: Kg. 0,650.