

TUTA VEBER (Cod. L46TV- L46TVP)
CARATTERISTICHE TECNICHE (Rev 3 del 05.09.2023)



ANTINCENDIO BOSCHIVO

Ecosystem S.r.l.
Via Andrea Gritti 11/13
24125 Bergamo

tel. 035 270837
info@ecosystem-bg.com
www.ecosystem-bg.com



Tuta cod. L46TV: confezionata con tessuto 100% aramide da 170 gr/mq.

Tuta intera preformata, ergonomica, ad ampia vestibilità.

Collo tipo coreana, asimmetrico, chiuso sul davanti con velcro ignifugo.

Carrè anteriore e posteriore (su richiesta confezionabile con tessuto di colore contrastante).

Chiusura anteriore con cerniera a doppio cursore.

Paramontura esterna in doppio tessuto, chiusa da tratti di velcro ignifugo e paramontura interna in doppio tessuto.

Due tasche interne al petto, ad apertura verticale, fodere in tessuto ignifugo, con cerniera di chiusura, pattina di copertura e velcro.

Maniche a giro, in tre pezzi, preformate ed ergonomiche, fondo con elastico più alamaro e velcro

Applicazione di una toppa in tessuto all'esterno delle maniche nella zona dei gomiti.

Elastico in vita più sistema interno per la regolazione della larghezza.

Due tasche cosciali laterali applicate, con soffiato posteriore, chiuse con pattina e velcro.

Gambali ergonomici preformati in cinque parti per agevolare l'articolazione e il movimento.

Fondo pantalone chiuso con cerniera laterale metallica, coperta da doppio filetto e con elastico incamerato nell'orlo.

Ghetta interna al fondo pantalone, in tessuto aramidico, con elastico incamerato nell'orlo.

Banda antifiama a prestazioni combinate, colore giallo, altezza cm. 5 applicata ai bicipiti, al giro torace, al giro vita, ai polpacci.

Cuciture con filato ignifugo aramidico.

COLORE: arancione oppure, su richiesta, verde, bicolore.

TAGLIE: XS (40/42) - S (44/46) - M (48/50) - L (52/54) - XL (56/58) - XXL (60/62) - 3XL (64/66)

Tuta cod. L46TVP: modello come sopra con aggiunta di raddoppio di tessuto nella zona dei gomiti, del cavallo e delle ginocchia.

CERTIFICAZIONE: il DPI è certificato in conformità al Regolamento (UE) 2016/425 dall'Organismo Notificato CEE 0624 come dispositivo di protezione di III categoria per interventi di antincendio boschivo secondo la norma UNI EN ISO 15384:2022.