

RESPIRATORE CON CARTUCCIA FILTRANTE
(Cod. LRESM900P3)
CARATTERISTICHE TECNICHE (Rev 1 del 05.04.2023)



ANTINCENDIO BOSCHIVO

Ecosystem S.r.l.
Via Andrea Gritti 11/13
24125 Bergamo

tel. 035 270837
info@ecosystem-bg.com
www.ecosystem-bg.com



Respiratore a semimaschera (mod. M900 P3), dotato di cartuccia filtrante integrata classe FM P3, conforme alla EN 1827:1999+A1:2009.

La caratteristica antipolvere del filtro è conforme ai cosiddetti "test di lunga durata" previsti dalla EN 143:2000+A1:2006, il filtro è però per definizione della norma, progettato per una durata massima corrispondente ad un turno di lavoro.

Il respiratore non è utilizzabile in ambienti con concentrazione di ossigeno inferiore al 17% in volume ed in presenza di gas e/o vapori.

Facciale stampato in silicone, con bordo di appoggio al viso.

Valvola di espirazione a fungo in gomma protetta da coperchio-precamera a scatto.

Bardatura elastica regolabile in silicone con attacco a due punti e fibbie a regolazione rapida

Involucro filtro in polipropilene.

Materiale filtrante: carta filtrante

Taglia unica universale.

Peso: gr. 206 circa

IMMAGAZZINAMENTO E DATA DI SCADENZA: il respiratore a semimaschera può essere conservato nei suo imballaggio originale (sacchetto in politene) fino alla data di scadenza (10 anni). La data di scadenza è stampata sulla cartuccia filtrante.

CERTIFICAZIONE: il respiratore è certificato CE in conformità al Regolamento UE 2016/425 dall'Organismo Notificato CEE n. 0426.

CATEGORIA: III

Dispositivo di Protezione Individuale distribuito da Ecosystem Srl