

**MASCHERA PROTETTIVA mod. A (Cod. LMASMA - LMASMA2)**  
**MASCHERA PROTETTIVA mod. B (Cod. LMASK - LMASK2)**  
CARATTERISTICHE TECNICHE (Rev 5 del 12.07.2022)



**ANTINCENDIO BOSCHIVO**

Ecosystem S.r.l.  
Via Andrea Gritti 11/13  
24125 Bergamo

tel. 035 270837  
[info@ecosystem-bg.com](mailto:info@ecosystem-bg.com)  
[www.ecosystem-bg.com](http://www.ecosystem-bg.com)



Maschera protettiva Mod. A cod. LMASMA



Maschera protettiva mod. B cod. LMASK  
**Modello Depositato**

**Mod. A**

**Cod. LMASMA: tessuto colore arancione, maglia colore blu**

**Cod. LMASMA2: tessuto e maglia colore arancione.**

Maschera per la protezione del viso e del collo per interventi di antincendio boschivo e per la protezione dal calore e dalla fiamma.

Confezionata per la parte strutturale in doppio tessuto permanentemente ignifugo 100% aramidico e, per la parte centrale e per la zona a contatto della bocca e del naso, con confortevolissima maglia permanentemente ignifuga in fibra mista modacrilica/viscosa FR.

Regolazione sottomento e laterale con elastici incamerati nel doppio tessuto.

Allacciamento e regolazione posteriore con velcro.

Applicazione di bande retroriflettenti antifiama in corrispondenza delle guance.

Inserito metallico inossidabile, regolabile, incamerato nei tessuti in corrispondenza del naso.

Lacciolo con velcro posteriore, finalizzato a trattenere la maschera in posizione semi-indossata quando è appesa al collo e pronta per essere correttamente indossata.

La maschera presenta, nella parte interna, un alloggiamento per facciali filtranti a coppa, per la protezione delle vie respiratorie, tipo FFP2 NR D o similari.

Cuciture con filato aramidico.

Taglia: unica

La maschera è lavabile nelle comuni lavatrici domestiche.

La maschera può essere correttamente indossata anche in abbinamento agli occhiali antifumo.

La maschera non ha data di scadenza e può essere utilizzata per oltre 5 anni, a condizione che i controlli e la manutenzione ordinaria vengano effettuati come prescritto nel documento Istruzioni del Fabbricante che accompagna ogni singolo dispositivo.



Lato esterno



Lato interno



Esempio di maschera (lato interno) con facciale filtrante inserito



Maschera in posizione semi-indossata, pronta per essere correttamente posizionata sul viso dell'operatore

**Mod. B**

**Cod. LMAKS: tessuto colore arancione, maglia colore blu**

**Cod. LMASK2: tessuto e maglia colore arancione**

Maschera per la protezione del viso e del collo per interventi di antincendio boschivo e per la protezione dal calore e dalla fiamma.

Confezionata per la parte strutturale in doppio tessuto permanentemente ignifugo 100% aramidico e, per la parte centrale e per la zona a contatto della bocca e del naso, con confortevolissima maglia permanentemente ignifuga in fibra mista modacrilica/viscosa FR.

Regolazioni laterali superiori con elastici incamerati nel doppio tessuto.

Regolazioni sottomento laterali inferiori con laccioli regolabili e velcro.

Allacciamento e regolazione posteriore con velcro.

Applicazione di bande retroriflettenti antifiama in corrispondenza dei laccioli laterali inferiori.

Lacciolo con velcro posteriore, finalizzato a trattenere la maschera in posizione semi-indossata quando è appesa al collo e pronta per essere correttamente indossata.

La maschera presenta, nella parte interna, una serie di tratti di velcro appositamente posizionati per consentire l'applicazione di facciali filtranti a coppa per la protezione delle vie respiratorie (del tipo FFP3 R D o similari).

Cuciture con filato aramidico.

Taglia: unica.

La maschera è lavabile nelle comuni lavatrici domestiche.

La maschera può essere correttamente indossata anche in abbinamento agli occhiali antifumo.

La maschera non ha data di scadenza e può essere utilizzata per oltre 5 anni, a condizione che i controlli e la manutenzione ordinaria vengano effettuati come prescritto nel documento Istruzioni del Fabbricante che accompagna ogni singolo dispositivo.



Lato esterno



Lato interno



Esempio di maschera (lato interno) con facciale filtrante inserito



Maschera in posizione semi-indossata, pronta per essere correttamente posizionata sul viso dell'operatore



Maschera, completa di facciale filtrante, correttamente indossata

NB: l'utilizzo delle maschere protettive in abbinamento con i facciali filtranti, ai sensi dell'art. 76 comma 3 del D Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 deve essere autorizzato dal datore di lavoro.

CERTIFICAZIONE CE: i DPI sono certificati in III categoria, in base alla conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza del Regolamento (UE) 2016/425 allegato 2, con applicazione delle norme:

- UNI EN ISO 13688:2022 Indumenti di protezione – requisiti generali;
- UNI EN 15614:2007 Indumenti di protezione per vigili del fuoco – metodi di prova di laboratorio e requisiti prestazionali per indumenti per incendi boschivi e/o di vegetazione. Livelli di prestazione A1, A2;
- UNI EN ISO 11612:2015 Indumenti per la protezione contro il calore e la fiamma. Livelli di prestazione A1, A2, B1, C1, F1.

CERTIFICAZIONE OEKO-TEX®:

i DPI sono certificati Oeko-Tex® Standard 100 classe II, per articoli a diretto contatto con la pelle.