TUTA 25 **(Cod. LK3T25 - LK3T25P)**
CARATTERISTICHE TECNICHE (Rev 1 del 28.07.2025)

ANTINCENDIO BOSCHIVO

Ecosystem S.r.l.
Via Andrea Gritti 11/13
24125 Bergamo

tel. 035 270837
info@ecosystem-bg.com
www.ecosystem-bg.com

Foto della versione arancione/verde con personalizzazioni A.N.A

Tuta cod. LK3T25: confezionata con tessuto Kratos ® III 70% aramide 30% Viscosa FR da 210 gr/mq.
Tuta intera preformata, ergonomica, ad ampia vestibilità.
Collo tipo coreana, chiusura anteriore regolabile con velcro.
Chiusura anteriore con cerniera a doppio cursore.
Paramontura esterna in doppio tessuto, con alamaro centrale chiusa da tratti di velcro, paramontura interna in doppio tessuto.
Due taschini applicati al petto, con aletta di copertura, alamaro, velcro di chiusura.
Due tasche interne ai fianchi, con aletta di copertura, alamaro, velcro di chiusura.
Due tasche cosciali laterali applicate, con soffietto posteriore, aletta di copertura, alamaro, velcro di chiusura.
Maniche a giro, fondo chiuso con elastico.
Coulisse interna in vita, elastica, regolabile con asola e bottone.
Fondogamba con elastico.
Soffietti dorsali confezionabili con tessuto traspirante.
Banda antifiamma a prestazioni combinate, colore giallo, altezza cm. 5 applicata ai bicipiti, al giro torace, al giro vita, ai polpacci.
Cuciture con filato ignifugo aramidico.

COLORE: arancione oppure, su richiesta, verde, giallo, blu, bicolore.

TAGLIE: XS (40/42) - S (44/46) - M (48/50) - L (52/54) - XL (56/58) - XXL (60/62) - 3XL (64/66) – 4XL (68/70)

Varianti:
Spalloni scapolari con imbottitura.
Soffietti dorsali confezionabili con tessuto maggiormente traspirante.
Due velcri portanome cm 13 x 3 applicati sulle alette dei taschini.
Polsi con elastico e/o alamaro regolabile con velcro.
Fondo pantalone chiuso con cerniera laterale coperta da doppio filetto e con elastico incamerato nell'orlo.
Ghetta interna al fondo pantalone con elastico incamerato nell'orlo.

Tuta cod. LK3T25P: modello come sopra con aggiunta di raddoppio di tessuto nella zona dei gomiti, del cavallo e delle ginocchia.

CERTIFICAZIONE: il DPI è certificato in conformità al Regolamento (UE) 2016/425 dall'Organismo Notificato CEE 0624 come dispositivo di protezione di III categoria per interventi di antincendio boschivo secondo la norma UNI EN ISO 15384:2022.