

**TUTA**  
(Cod. L40T3N L40T3S L08T3N)  
**CARATTERISTICHE TECNICHE** (Rev 1 del 07.07.2022)



**ANTINCENDIO BOSCHIVO**

Ecosystem S.r.l.  
Via Andrea Gritti 11/13  
24125 Bergamo

tel. 035 270837  
[info@ecosystem-bg.com](mailto:info@ecosystem-bg.com)  
[www.ecosystem-bg.com](http://www.ecosystem-bg.com)



**TUTA**

Modello monopezzo.  
Collo a camicia.  
Chiusura centrale con cerniera metallica a doppio cursore.  
Paramontura esterna.  
Maniche a giro.  
Elastico ai polsi.  
Due taschini superiori applicati, con alette di copertura e velcro.  
Due tasche inferiori applicate, con alette di copertura e velcro.  
Elastico posteriore in vita.  
Cuciture con filato aramidico.  
TAGLIE: S (44-46) M (48-50) L (52-54) XL (56-58) XXL (60-62) 3XL (64-66)

**CODICI MODELLI VERSIONI**

**Cod. L40T3N** confezionata con tessuto 100% cotone FR Proban da 335 gr/mq., colore rosso.

**Cod. L40TR3S** come sopra, con applicazione di banda rifrangente alle maniche, al petto, al dorso, polpacci.

**Cod. L08T3N** confezionata con tessuto 100% fibra aramidica da 185 gr/mq.  
Colore standard: arancione. Colori a richiesta: rosso, giallo, verde, blu.

**Cod. L08T3S** come sopra, con applicazione di banda rifrangente alle maniche, al petto, al dorso, polpacci.

**Cod. L10T3N** confezionata con tessuto 100% fibra aramidica da 260 gr/mq.  
Colore standard: arancione. Colori a richiesta: rosso, giallo, verde, blu.

**Cod. L10T3S** come sopra, con applicazione di banda rifrangente alle maniche, al petto, al dorso, polpacci.

#### **BANDE RIFRANGENTI**

|        |                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| S+ISGR | Banda antifiama a microsfere colore grigio-argento           |
| S+ISGI | Banda antifiama a microsfere colore giallo                   |
| S+ISBI | Banda antifiama a microsfere bicolore (giallo-grigio-giallo) |
| S+IPGR | Banda antifiama a microprismi colore grigio                  |
| S+IPGI | Banda antifiama a microprismi colore giallo                  |

CERTIFICAZIONE: il DPI è certificato in conformità al Regolamento (UE) 2016/425 dall'Organismo Notificato CEE 0624 come dispositivo di protezione di II categoria secondo UNI EN ISO 11612:2015 (A1 B1 C1 F1).